

Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Wurth Electronics Inc](#)
[3013310](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com


Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer : _____
Artikelnummer / part number : **3013310**
Bezeichnung : **ALUMINIUM-ABSCHIRMFOLIE WE-CF**
description : **ALUMINIUM-SHIELDING SHEET WE-CF**



DATUM / DATE : 2009-07-13

A Mechanische Abmessungen / dimensions:




A	10,0	mm
B	0,070	mm
C	33,0	m

B Technische Daten / technical characteristics:

Foliendicke / foil-thickness	0,040 mm
Klebeart / type of adhesive	Kunstharzkleber, leitend / Synthetic resin, electrical conductive
Klebkraft / Power of adhesive	4,5 N/cm
Zugfestigkeit / tensile strength	25 N/cm
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance	155 °C
Durchgangswiderstand bezogen auf Kleber / pass-resistance referred on glue	0,005 Ω / cm²

C



D Prüfgeräte / test equipment:

MIL STD 202F, Methode 307 über eine Fläche von 1 Quadrat Zoll / MIL STD 202F, method 307 over a surface of 1 square inch

E Testbedingungen / test conditions:

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%
Umgebungstemperatur / temperature: + 20 °C

F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:

Basismaterial / base material: Weichaluminium / Soft-Al-Shielding Sheet

G Eigenschaften / general specifications:

Lagertemperatur / storage temperature: -25 °C ~ + 85 °C
Betriebstemp. / operating temperature: -25 °C ~ + 85 °C

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	Würth Elektronik			
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	WJ	Version 1	13.07.2009
		Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
http://www.we-online.com