

Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Harting](#)

[09990000169](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com

Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

0.09/0.25
0.25/0.56

HARTING
D-Sub
09 99 000 0169
L 99 0001

ca. 230

Linearer Hub
Straight action principle

Entriegelbare Zwangssperre
Ratchet release

Einfache Druckjustage mit Zahnretrierung
Simple pressure adjustment with locking device

Vorschubeinheit mit Trennvorrichtung
Feeding and cutting device

Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles

Modernste ergonomisch gestylte Softhandgriffe
Farbe: SIGNALGELB (RAL 1003)
Ergonomic soft grips, colour: yellow (RAL 1003)

Voll recyclefähig
Fully recyclable

Anwendungsbereich: D-Sub Kontakt
Application range: D-Sub contact

Leiterquerschnitt: Profil 1: 0.09-0.25mm² / Profil 2: 0.25-0.56mm²
Cross section range:

All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		Techn. Character.			Nicht lotierte Maß/Free size tolerances		
Mod.	Dat.	Name	Dat.	Name	Maßstab/Scale	Crimpzange D-Sub für Kontaktrolle <i>Crimp-Tool D-Sub for Reelcontact</i>	
			Detail.	09.10.01	Hage		1:1
			Insp.	09.10.01	Wae		
			Stand.				
29856			HARTING Electronics GmbH & Co. KG			TB 09 99 000 0169	Blatt/ page
			D-32339 ESPELKAMP				