

Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Harting](#)
[21032121305](#)

For any questions, you can email us directly:
sales@integrated-circuit.com

Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

5	4	3	2	1																																																		
<p>Steckgesicht n. Contact face acc. IEC 61076-2-101</p>																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">All Dimensions in mm Original Size DIN A 4</th> <th colspan="3">Techn. Character.</th> </tr> <tr> <th>Mod.</th> <th>Dat.</th> <th>Name</th> <th>Dat.</th> <th>Name</th> <th>Maßstab/Scale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EC01896</td> <td>18.05.10</td> <td>DY</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">2:1</td> </tr> <tr> <td>412800</td> <td>19.03.07</td> <td>DY</td> <td>Detail.</td> <td>10.04.02 Pae</td> </tr> <tr> <td>411606</td> <td>08.08.05</td> <td>DY</td> <td>Insp.</td> <td>Sr</td> </tr> <tr> <td>410925</td> <td>10.03.04</td> <td>DY</td> <td>Stand.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>410180</td> <td>30.08.02</td> <td>Pae</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>410027</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Mod.	Dat.	Name	Dat.	Name	Maßstab/Scale	EC01896	18.05.10	DY			2:1	412800	19.03.07	DY	Detail.	10.04.02 Pae	411606	08.08.05	DY	Insp.	Sr	410925	10.03.04	DY	Stand.		410180	30.08.02	Pae			410027						<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Leiterquerschnitt conductor cross section</td> <td>0,34 - 0,75mm² AWG22-AWG18</td> </tr> <tr> <td>Kabeldurchmesser cable outside diameter</td> <td>6,0-8,0mm</td> </tr> </table>		Leiterquerschnitt conductor cross section	0,34 - 0,75mm ² AWG22-AWG18	Kabeldurchmesser cable outside diameter	6,0-8,0mm	<p>Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances</p> <p style="text-align: center;">Rundsteckverbinder/ Circular connector</p> <p style="text-align: center;">M12-L 4polig Stift/ M12-L 4poles male bleifrei/lead free</p>	
All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.																																																			
Mod.	Dat.	Name	Dat.	Name	Maßstab/Scale																																																	
EC01896	18.05.10	DY			2:1																																																	
412800	19.03.07	DY	Detail.	10.04.02 Pae																																																		
411606	08.08.05	DY	Insp.	Sr																																																		
410925	10.03.04	DY	Stand.																																																			
410180	30.08.02	Pae																																																				
410027																																																						
Leiterquerschnitt conductor cross section	0,34 - 0,75mm ² AWG22-AWG18																																																					
Kabeldurchmesser cable outside diameter	6,0-8,0mm																																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP</td> <td colspan="3" style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>			HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP						<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">TB 21 03 212 1305</td> <td style="text-align: right;">Blatt/ page</td> </tr> <tr> <td>Sub.</td> <td style="text-align: right;">/</td> </tr> </table>		TB 21 03 212 1305	Blatt/ page	Sub.	/																																								
HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP																																																						
TB 21 03 212 1305	Blatt/ page																																																					
Sub.	/																																																					