

Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[CNC Tech](#)
[800-12-32D-BL-0004F](#)

For any questions, you can email us directly:

sales@integrated-circuit.com

1

2

3

4

5

6

7

8

插頭部件 (Plug Component)			頭部製皮尺寸 (Plug strip dimension)			線材規格(Wire Spec.)	尾部製皮尺寸 (Terminal roj & Strip)			尾部處理 (Terminal Component)		
顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)	內制(Strip)	外制(Roj)	顏色(Color)		外制(Roj)	內制(Strip)	顏色(Color)	顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)
35P黑色	FM-320 (20A 250V~) (IEC 320 C20)	1	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	黑/Black(L)	SJT 12AWG/3C	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	黑/Black(L)	35P黑色	FM-319 (20A 250V~) (IEC 320 C19)	1
90A±2A Black	2.0X5.0電腦電源線端子	1	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	白/White(N)	105°C 黑色(Black)	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	白/White(N)	90A±2A Black	每插端子	3
(Nickel-Plated)	(Computer power cord terminal)	2	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	綠/Green(E)	線長: (Length) 1193.8 ^{+50.8} _{-12.7}	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	綠/Green(E)	(Nickel-Plated)	(Receptacle Terminals)	1
鍍鎳	2.0X5.0電腦電源線端子	1								鍍鎳	FM-319兩件式內模 (FM-319 Inner Body)	
(Nickel-Plated)	(Computer power cord terminals)									(Nickel-Plated)		
黑色(Black)	FM-320兩件式內模 (FM-320 Inner Body)									黑色(Black)		
(Black)												

1

2

3

4

5

6

7

8

插頭部件 (Plug Component)			頭部製皮尺寸 (Plug strip dimension)			線材規格(Wire Spec.)	尾部製皮尺寸 (Terminal roj & Strip)			尾部處理 (Terminal Component)		
顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)	內制(Strip)	外制(Roj)	顏色(Color)		外制(Roj)	內制(Strip)	顏色(Color)	顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)
35P黑色	FM-320 (20A 250V~) (IEC 320 C20)	1	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	黑/Black(L)	SJT 12AWG/3C	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	黑/Black(L)	35P黑色	FM-319 (20A 250V~) (IEC 320 C19)	1
90A±2A Black	2.0X5.0電腦電源線端子	1	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	白/White(N)	105°C 黑色(Black)	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	白/White(N)	90A±2A Black	每插端子	3
(Nickel-Plated)	(Computer power cord terminal)	2	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	綠/Green(E)	線長: (Length) 1193.8 ^{+50.8} _{-12.7}	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	綠/Green(E)	(Nickel-Plated)	(Receptacle Terminals)	1
鍍鎳	2.0X5.0電腦電源線端子	1								鍍鎳	FM-319兩件式內模 (FM-319 Inner Body)	
(Nickel-Plated)	(Computer power cord terminals)									(Nickel-Plated)		
黑色(Black)	FM-320兩件式內模 (FM-320 Inner Body)									黑色(Black)		
(Black)												

1

2

3

4

5

6

7

8

插頭部件 (Plug Component)			頭部製皮尺寸 (Plug strip dimension)			線材規格(Wire Spec.)	尾部製皮尺寸 (Terminal roj & Strip)			尾部處理 (Terminal Component)		
顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)	內制(Strip)	外制(Roj)	顏色(Color)		外制(Roj)	內制(Strip)	顏色(Color)	顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)
35P黑色	FM-320 (20A 250V~) (IEC 320 C20)	1	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	黑/Black(L)	SJT 12AWG/3C	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	黑/Black(L)	35P黑色	FM-319 (20A 250V~) (IEC 320 C19)	1
90A±2A Black	2.0X5.0電腦電源線端子	1	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	白/White(N)	105°C 黑色(Black)	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	白/White(N)	90A±2A Black	每插端子	3
(Nickel-Plated)	(Computer power cord terminal)	2	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	綠/Green(E)	線長: (Length) 1193.8 ^{+50.8} _{-12.7}	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	綠/Green(E)	(Nickel-Plated)	(Receptacle Terminals)	1
鍍鎳	2.0X5.0電腦電源線端子	1								鍍鎳	FM-319兩件式內模 (FM-319 Inner Body)	
(Nickel-Plated)	(Computer power cord terminals)									(Nickel-Plated)		
黑色(Black)	FM-320兩件式內模 (FM-320 Inner Body)									黑色(Black)		
(Black)												

1

2

3

4

5

6

7

8

插頭部件 (Plug Component)			頭部製皮尺寸 (Plug strip dimension)			線材規格(Wire Spec.)	尾部製皮尺寸 (Terminal roj & Strip)			尾部處理 (Terminal Component)		
顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)	內制(Strip)	外制(Roj)	顏色(Color)		外制(Roj)	內制(Strip)	顏色(Color)	顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)
35P黑色	FM-320 (20A 250V~) (IEC 320 C20)	1	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	黑/Black(L)	SJT 12AWG/3C	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	黑/Black(L)	35P黑色	FM-319 (20A 250V~) (IEC 320 C19)	1
90A±2A Black	2.0X5.0電腦電源線端子	1	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	白/White(N)	105°C 黑色(Black)	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	白/White(N)	90A±2A Black	每插端子	3
(Nickel-Plated)	(Computer power cord terminal)	2	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	綠/Green(E)	線長: (Length) 1193.8 ^{+50.8} _{-12.7}	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	綠/Green(E)	(Nickel-Plated)	(Receptacle Terminals)	1
鍍鎳	2.0X5.0電腦電源線端子	1								鍍鎳	FM-319兩件式內模 (FM-319 Inner Body)	
(Nickel-Plated)	(Computer power cord terminals)									(Nickel-Plated)		
黑色(Black)	FM-320兩件式內模 (FM-320 Inner Body)									黑色(Black)		
(Black)												

1

2

3

4

5

6

7

8

插頭部件 (Plug Component)			頭部製皮尺寸 (Plug strip dimension)			線材規格(Wire Spec.)	尾部製皮尺寸 (Terminal roj & Strip)			尾部處理 (Terminal Component)		
顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)	內制(Strip)	外制(Roj)	顏色(Color)		外制(Roj)	內制(Strip)	顏色(Color)	顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)
35P黑色	FM-320 (20A 250V~) (IEC 320 C20)	1	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	黑/Black(L)	SJT 12AWG/3C	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	黑/Black(L)	35P黑色	FM-319 (20A 250V~) (IEC 320 C19)	1
90A±2A Black	2.0X5.0電腦電源線端子	1	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	白/White(N)	105°C 黑色(Black)	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	白/White(N)	90A±2A Black	每插端子	3
(Nickel-Plated)	(Computer power cord terminal)	2	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	綠/Green(E)	線長: (Length) 1193.8 ^{+50.8} _{-12.7}	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	綠/Green(E)	(Nickel-Plated)	(Receptacle Terminals)	1
鍍鎳	2.0X5.0電腦電源線端子	1								鍍鎳	FM-319兩件式內模 (FM-319 Inner Body)	
(Nickel-Plated)	(Computer power cord terminals)									(Nickel-Plated)		
黑色(Black)	FM-320兩件式內模 (FM-320 Inner Body)									黑色(Black)		
(Black)												

1

2

3

4

5

6

7

8

插頭部件 (Plug Component)			頭部製皮尺寸 (Plug strip dimension)			線材規格(Wire Spec.)	尾部製皮尺寸 (Terminal roj & Strip)			尾部處理 (Terminal Component)		
顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)	內制(Strip)	外制(Roj)	顏色(Color)		外制(Roj)	內制(Strip)	顏色(Color)	顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)
35P黑色	FM-320 (20A 250V~) (IEC 320 C20)	1	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	黑/Black(L)	SJT 12AWG/3C	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	黑/Black(L)	35P黑色	FM-319 (20A 250V~) (IEC 320 C19)	1
90A±2A Black	2.0X5.0電腦電源線端子	1	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	白/White(N)	105°C 黑色(Black)	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	白/White(N)	90A±2A Black	每插端子	3
(Nickel-Plated)	(Computer power cord terminal)	2	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	綠/Green(E)	線長: (Length) 1193.8 ^{+50.8} _{-12.7}	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	綠/Green(E)	(Nickel-Plated)	(Receptacle Terminals)	1
鍍鎳	2.0X5.0電腦電源線端子	1								鍍鎳	FM-319兩件式內模 (FM-319 Inner Body)	
(Nickel-Plated)	(Computer power cord terminals)									(Nickel-Plated)		
黑色(Black)	FM-320兩件式內模 (FM-320 Inner Body)									黑色(Black)		
(Black)												

1

2

3

4

5

6

7

8

插頭部件 (Plug Component)			頭部製皮尺寸 (Plug strip dimension)			線材規格(Wire Spec.)	尾部製皮尺寸 (Terminal roj & Strip)			尾部處理 (Terminal Component)		
顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)	內制(Strip)	外制(Roj)	顏色(Color)		外制(Roj)	內制(Strip)	顏色(Color)	顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)
35P黑色	FM-320 (20A 250V~) (IEC 320 C20)	1	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	黑/Black(L)	SJT 12AWG/3C	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	黑/Black(L)	35P黑色	FM-319 (20A 250V~) (IEC 320 C19)	1
90A±2A Black	2.0X5.0電腦電源線端子	1	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	白/White(N)	105°C 黑色(Black)	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	白/White(N)	90A±2A Black	每插端子	3
(Nickel-Plated)	(Computer power cord terminal)	2	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	綠/Green(E)	線長: (Length) 1193.8 ^{+50.8} _{-12.7}	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	綠/Green(E)	(Nickel-Plated)	(Receptacle Terminals)	1
鍍鎳	2.0X5.0電腦電源線端子	1								鍍鎳	FM-319兩件式內模 (FM-319 Inner Body)	
(Nickel-Plated)	(Computer power cord terminals)									(Nickel-Plated)		
黑色(Black)	FM-320兩件式內模 (FM-320 Inner Body)									黑色(Black)		
(Black)												

1

2

3

4

5

6

7

8

插頭部件 (Plug Component)			頭部製皮尺寸 (Plug strip dimension)			線材規格(Wire Spec.)	尾部製皮尺寸 (Terminal roj & Strip)			尾部處理 (Terminal Component)		
顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)	內制(Strip)	外制(Roj)	顏色(Color)		外制(Roj)	內制(Strip)	顏色(Color)	顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)
35P黑色	FM-320 (20A 250V~) (IEC 320 C20)	1	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	黑/Black(L)	SJT 12AWG/3C	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	黑/Black(L)	35P黑色	FM-319 (20A 250V~) (IEC 320 C19)	1
90A±2A Black	2.0X5.0電腦電源線端子	1	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	白/White(N)	105°C 黑色(Black)	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	白/White(N)	90A±2A Black	每插端子	3
(Nickel-Plated)	(Computer power cord terminal)	2	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	綠/Green(E)	線長: (Length) 1193.8 ^{+50.8} _{-12.7}	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	綠/Green(E)	(Nickel-Plated)	(Receptacle Terminals)	1
鍍鎳	2.0X5.0電腦電源線端子	1								鍍鎳	FM-319兩件式內模 (FM-319 Inner Body)	
(Nickel-Plated)	(Computer power cord terminals)									(Nickel-Plated)		
黑色(Black)	FM-320兩件式內模 (FM-320 Inner Body)									黑色(Black)		
(Black)												

1

2

3

4

5

6

7

8

插頭部件 (Plug Component)			頭部製皮尺寸 (Plug strip dimension)			線材規格(Wire Spec.)	尾部製皮尺寸 (Terminal roj & Strip)			尾部處理 (Terminal Component)		
顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)	內制(Strip)	外制(Roj)	顏色(Color)		外制(Roj)	內制(Strip)	顏色(Color)	顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)
35P黑色	FM-320 (20A 250V~) (IEC 320 C20)	1	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	黑/Black(L)	SJT 12AWG/3C	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	黑/Black(L)	35P黑色	FM-319 (20A 250V~) (IEC 320 C19)	1
90A±2A Black	2.0X5.0電腦電源線端子	1	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	白/White(N)	105°C 黑色(Black)	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	白/White(N)	90A±2A Black	每插端子	3
(Nickel-Plated)	(Computer power cord terminal)	2	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	綠/Green(E)	線長: (Length) 1193.8 ^{+50.8} _{-12.7}	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	綠/Green(E)	(Nickel-Plated)	(Receptacle Terminals)	1
鍍鎳	2.0X5.0電腦電源線端子	1								鍍鎳	FM-319兩件式內模 (FM-319 Inner Body)	
(Nickel-Plated)	(Computer power cord terminals)									(Nickel-Plated)		
黑色(Black)	FM-320兩件式內模 (FM-320 Inner Body)									黑色(Black)		
(Black)												

1

2

3

4

5

6

7

8

插頭部件 (Plug Component)			頭部製皮尺寸 (Plug strip dimension)			線材規格(Wire Spec.)	尾部製皮尺寸 (Terminal roj & Strip)			尾部處理 (Terminal Component)		
顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)	內制(Strip)	外制(Roj)	顏色(Color)		外制(Roj)	內制(Strip)	顏色(Color)	顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)
35P黑色	FM-320 (20A 250V~) (IEC 320 C20)	1	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	黑/Black(L)	SJT 12AWG/3C	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	黑/Black(L)	35P黑色	FM-319 (20A 250V~) (IEC 320 C19)	1
90A±2A Black	2.0X5.0電腦電源線端子	1	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	白/White(N)	105°C 黑色(Black)	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	白/White(N)	90A±2A Black	每插端子	3
(Nickel-Plated)	(Computer power cord terminal)	2	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	綠/Green(E)	線長: (Length) 1193.8 ^{+50.8} _{-12.7}	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	綠/Green(E)	(Nickel-Plated)	(Receptacle Terminals)	1
鍍鎳	2.0X5.0電腦電源線端子	1								鍍鎳	FM-319兩件式內模 (FM-319 Inner Body)	
(Nickel-Plated)	(Computer power cord terminals)									(Nickel-Plated)		
黑色(Black)	FM-320兩件式內模 (FM-320 Inner Body)									黑色(Black)		
(Black)												

1

2

3

4

5

6

7

8

插頭部件 (Plug Component)			頭部製皮尺寸 (Plug strip dimension)			線材規格(Wire Spec.)	尾部製皮尺寸 (Terminal roj & Strip)			尾部處理 (Terminal Component)		
顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)	內制(Strip)	外制(Roj)	顏色(Color)		外制(Roj)	內制(Strip)	顏色(Color)	顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)
35P黑色	FM-320 (20A 250V~) (IEC 320 C20)	1	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	黑/Black(L)	SJT 12AWG/3C	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	黑/Black(L)	35P黑色	FM-319 (20A 250V~) (IEC 320 C19)	1
90A±2A Black	2.0X5.0電腦電源線端子	1	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	白/White(N)	105°C 黑色(Black)	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	白/White(N)	90A±2A Black	每插端子	3
(Nickel-Plated)	(Computer power cord terminal)	2	5 ⁺¹ ₋₀	20±1	綠/Green(E)	線長: (Length) 1193.8 ^{+50.8} _{-12.7}	20±1	5 ⁺¹ ₋₀	綠/Green(E)	(Nickel-Plated)	(Receptacle Terminals)	1
鍍鎳	2.0X5.0電腦電源線端子	1								鍍鎳	FM-319兩件式內模 (FM-319 Inner Body)	
(Nickel-Plated)	(Computer power cord terminals)									(Nickel-Plated)		
黑色(Black)	FM-320兩件式內模 (FM-320 Inner Body)									黑色(Black)		
(Black)												

1

2

3

4

5

6

7

8

插頭部件 (Plug Component)			頭部製皮尺寸 (Plug strip dimension)			線材規格(Wire Spec.)	尾部製皮尺寸 (Terminal roj & Strip)			尾部處理 (Terminal Component)		
顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)	內制(Strip)	外制(Roj)	顏色(Color)		外制(Roj)	內制(Strip)	顏色(Color)	顏色(Color)	零件描述(Component)	數量 (Q'ty)
35P黑色	FM-320 (20A 250V~) (IEC 320 C20)	1	5									