

Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex Connector Corporation](#)
[51089-5005](#)

For any questions, you can email us directly:





sales@integrated-circuit.com

注記
NOTES

- 材料:
MATERIALS:
ハウジング: ガラス入りポリエステル 灰色
HOUSING: G.F. POLYESTER, UL94V-0, GRAY
ターミナル: 燐青銅
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE, MOLEX P/N 50212-8*00
- 仕上げ: 鍍メッキ
FINISH: PRE-PLATED TIN - 0.9µm MIN.
- 適合ヘッダー:
MATING HEADERS: 53313-***15 (全極数)
53314-***15 (30数以上)
(OVER 28 CKT.S)

△ LOCK部: 表参照
LOCK: REFER TO CHART

△ *2は5の倍数の回路番号を表示する。
数える方向は回路表示 1 A, 1 B 側からとする。
*2 DENOTES CKT. NO. MULTIPLES OF 5,
COUNTED FROM 1A, 1B.



無し NONE ↓	63.5	58	51089-6005	60	
	53.5	48	-5005	50	
	43.5	38	-4005	40	
	37.5	32	-3405	34	
	33.5	28	-3005	30	
	有り PLC.S ↑	31.5	26	-2805	28
		29.5	24	-2605	26
		27.5	22	-2405	24
		25.5	20	-2205	22
		23.5	18	-2005	20
4	21.5	16	-1805	18	
	19.5	14	-1605	16	
	17.5	12	-1405	14	
	15.5	10	-1205	12	
	13.5	8	51089-1005	10	
LOCK部	B	(A)	ENG. NO.	CKT.	

角度 ANGLE	+3°	A	RELEASED	GMS H.1	92/2/21
30以上 OVER	+0.3	2	REVISIONS	GMS H.1	91/7/30
10以上 30未満 UNDER	+0.25	1	REVISIONS	GMS H.1	91/3/15
10未満 UNDER	+0.2	0	新規作成	GMS H.1	90/9/20
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号	変更内容	DR. CHK.	日付 DATE

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社
仕上げ FINISH	注記参照 SEE NOTES	EDP. NO. #
適用電線範囲 WIRE RANGE	#	ENG. NO. SD-51089-***05
被覆外径 INS. RANGE	#	REV A
DRAWN BY	CHK'D BY	TITLE 名称
APP'D BY	尺度 SCALE	2mm W-to-B DUAL ROW CRIMP RECEPTACLE HOUSING

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。 MXJ-8

ENG. NO. SD-51089-***05
EDP. NO.
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING